

## ASAM

MANGUERA CON ESPIRAL DE PVC PARA ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN



### PROPIEDADES

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido. Interior liso, exterior ligeramente ondulado. Opaca, ocultando el medio conducido.

### COLOR

Amarillo

### TEMPERATURA DE TRABAJO

-15° C a +60° C

También disponible sobre pedido en otras longitudes y diámetros.

### APLICACIONES

Apropiada para la aspiración e impulsión de bebidas y productos alimentarios líquidos. Para usos pesados.

## DATOS TÉCNICOS

CODIGO	DI (mm.)	DE (mm.)	PRESION DE TRABAJO BAR (a 20°C)	VACIO M COL DE AGUA mH2O (a 20°C)	PESO KGx MT	RADIO DE CURVATURA MM	LARGO DEL ROLLO MTS
MPSAL1	25	3.1	5	7	0.370	120	25
MPSAL1	32	3.5	5	7	0.480	182	25
MPSAL1	38	3.6	5	7	0.560	220	25
MPSAL1	50	4.6	4	7	0.875	250	25
MPSAL1	63	5.5	4	7	1.400	330	20
MPSAL1	75	6.5	4	6	1.800	350	20
MPSAL1	100	7	3	6	2.600	410	20