

ASTRA

MANGUERA CON ESPIRAL DE ACERO PARA ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN



PROPIEDADES

Manguera de PVC con espiral de acero. Transparente, permitiendo observar el medio conducido. Atóxica y de calidad alimentaris, conforme a la normativa europea 2002/72/CE. Muy flexible y robusta. Lisa en su interior y exterior.

COLOR

Transparente.

APLICACIONES

Uso en la agricultura, industria alimenticia y de la construcción: conducción de granulados, extracción de aguas subterráneas.

TEMPERATURA DE TRABAJO

-15° C a +60° C

También disponible sobre pedido en otras longitudes y diámetros.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	DI (mm.)	DE (mm.)	PRESION DE TRABAJO BAR (a 20°C)	VACIO M COL DE AGUA mH2O (a 20°C)	PESO KGx MT	RADIO DE CURVATURA MM	LARGO DEL ROLLO MTS
MPSTLA	10	2.8	12	8.5	0.154	35	50
MPSTLA	13	3	11	8.5	0.206	46	50
MPSTLA	16	3	10.5	8.5	0.250	56	50
MPSTLA	19	3	10	8.5	0.320	67	50
MPSTLA	25	4	9.5	8	0.506	88	50
MPSTLA	32	4	9	8	0.640	112	50
MPSTLA	38	4	7.5	8	0.776	133	50
MPSTLA	40	5	7.5	8	0.920	140	50
MPSTLA	45	5	6.5	8	1.116	158	50
MPSTLA	50	5.5	6	8	1.260	175	50
MPSTLA	60	6	5.5	7	1.696	210	50
MPSTLA	63	6	5	6.5	1.746	221	50
MPSTLA	65	6.5	5	6	1.840	228	50
MPSTLA	70	7	5	6	2.036	245	50
MPSTLA	75	7	4.5	6	2.180	263	50
MPSTLA	80	7	3.5	6	2.426	280	50
MPSTLA	90	7.5	3	6	2.810	315	30
MPSTLA	100	8.5	3	6	3.540	350	30
MPSTLA	125	8.5	2.5	6	4.460	438	30
MPSTLA	150	10	2	5	6.300	525	20